



Bulletin technique

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Phone: 410-675-2100 or 800-543-3840

Revision: 08/24/2016

Mastic d'Isolation Acoustique MONO®

- Pour réduire la transmission du bruit et colmater les ouvertures dans les murs
- Facilité de pose au pistolet
- Composant unique
- Durable
- Excellente adhésion
- Ne se tachera pas et ne dégorgera pas
- Souple en permanence
- Ne forme pas une pellicule

Emballage : 295mL et 825mL
Couleur : Dark Grey
Code Universel: TBD

Identification de l'entreprise :

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unit 5, Scarborough, ON. M1X 1B7
Information d'utilisation : Composez le 1-888-DAP-TIPS ou visitez dap.com et cliquez sur « Ask the Expert »
Information de commande : 800-668-9397 ou 416-321-1522
Numéro de télécopieur : 416-321-3325

Description du produit :

Mastic d'Isolation Acoustique MONO® est un produit d'étanchéité caoutchouté butylique synthétique en un seul composant, qui ne forme pas de pellicule et ne durcit pas, utilisé pour réduire la transmission du bruit dans les cloisons sèches et colmater les ouvertures dans les murs. Adhésif mastic efficace pour empêcher la pénétration de l'air et des vapeurs. Le mastic d'isolation acoustique MONO® répond à la norme CAN/CGSB 19.21 M87

Préparation de la surface et application :

1. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et complètement exemptes d'anciens matériaux de calfeutrage.
2. Coupez l'embout selon un angle de 30 degrés à la dimension voulue du cordon
3. Perforez l'opercule en aluminium à la base de l'embout.
4. Chargez le pistolet à calfeutrer.
5. Comblez l'écart avec le produit d'étanchéité en poussant le produit à l'avant de l'embout.

Pour de meilleurs résultats :

- Appliquez à des températures supérieures à 5 °C (40 °F).
- Ce produit convient uniquement à des applications captives. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des applications intérieures à découverte étant donné qu'il peut marquer les finis en raison du fait qu'il ne sèche pas.

- *Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour des applications extérieures.*
- *La dimension du joint ne doit pas dépasser 20 mm x 13 mm (3/4 po x 1/2 po). Des cordons parallèles de mastic peuvent être appliqués sur des cloisons sèches double épaisseur pour accroître l'atténuation du son.*
- *Entreposez le produit à l'abri de la chaleur ou du froid extrêmes.*

Caractéristiques matérielles et chimiques :

Temps de lissage :	Indéfini, ce produit ne sèche pas et ne forme pas de pellicule
Sec au toucher :	Reste souple, ne devient pas sec au toucher
Peignable :	Le produit ne peut pas être peint
Odeur :	Naphta
Consistance :	Pâte applicable au pistolet, ne s'écoule pas
Matériau :	Caoutchouc
Poids volatile :	9%
Point d'éclair :	Non établi
Diluant :	Diluant minéral
Gravité spécifique :	.69
Teneur en solides :	91%
Densité :	1690 kg/m ³ (14.1 lbs/gallon)
Plage de températures de service :	-40°C to 115°C (-40°F to 240°F)
Plage de températures d'application :	5°C to 35°C (40°F to 95°F)
Stabilité au gel/dégel :	Stable
Durée de conservation :	12 mois
Pouvoir couvrant :	Environ 8,23 m (27 pieds linéaires) avec un cordon de 6,35 mm (1/4 po)
FS N° :	00042435604

Nettoyage:

Enlevez immédiatement tout excès de produit d'étanchéité et les bavures adjacentes aux bords de joints pendant l'application en utilisant du xylène ou des essences minérales. Tout outil utilisé pour le lissage peut être nettoyé à l'aide de xylène ou d'essences minérales. N'utilisez pas de xylène ou d'essences minérales pour nettoyer la peau.

Sécurité :

MISE EN GARDE! POISON. LES VAPEURS PEUVENT ÊTRE NOCIVES. Ne pas respirer les vapeurs du produit. Ne pas ingérer ce produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement dans une zone bien ventilée. Tenir loin des flammes et des étincelles. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un respirateur pour vapeurs organiques et des lunettes de sécurité. **PREMIERS SOINS** Contient des distillats hydrotraités. En cas d'inhalation, déplacer la personne à l'air frais. En cas de contact avec les yeux, bien rincer à l'eau. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique santé-sécurité. Pour obtenir une fiche technique santé-sécurité, communiquer avec le fournisseur ou visiter le site dap.com.

Garantie:

La responsabilité de DAP Canada, de DAP Products Inc. et de leurs sociétés affiliées respectives se limite au remplacement du produit ou au remboursement de son prix d'achat en toute circonstance.